



PONSSE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ЛЮБЫХ ДЕЛЯНКАХ

PONSSE H6

Благодаря высоким параметрам производительности, экономичности и компактному размеру харвестерная головка PONSSE H6 является лучшей универсальной харвестерной головкой из представленных на рынке.

PONSSE H6



КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ МОЩНОСТЬ

- многоцелевая харвестерная головка, широкий рабочий диапазон
- превосходная геометрия
- быстрая и мощная подача
- эффективная экономичная распиловка
- точное управление
- простота технического обслуживания
- может использоваться для групповой обработки

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ МНОГОЦЕЛЕВАЯ ХАРВЕШТЕРНАЯ ГОЛОВКА

Харвестерная головка PONSSE H6 многоцелевого использования идеально подходит как для прореживания, так и для сплошных рубок при обработке небольших деревьев. Широкий захват и высокая точность управления обеспечивают простоту использования. Благодаря большому диапазону наклона в совокупности с быстрой и мощной подачей и распиловкой достигается высокая надежность харвестерной головки PONSSE H6 на делянках любых типов. Короткая рама и прочная конструкция, большие подающие ролики в сочетании с превосходными возможностями для обрезки сучьев, а также низкое трение ножей гарантируют высокую производительность харвестерной головки PONSSE H6, в том числе в сложных условиях работы.

Харвестерная головка PONSSE H6 также прекрасно подходит для групповой обработки стволов, в ходе которой выполняется управление подающими роликами и стандартными сучкорезными ножами. Когда машина захватывает новый ствол, подающие ролики удерживают этот ствол на месте в харвестерной головке, пока ножи осуществляют захват нового дерева. Возможность работы в режиме захвата нескольких стволов значительно увеличивает скорость лесозаготовки и повышает производительность работы на делянках с небольшими деревьями. Функция захвата нескольких стволов не препятствует выполнению стандартных рабочих операций харвестерной головки при обработке отдельных стволов.

ГАБАРИТЫ

Вес:	От 1 050 кг
Длина:	1 445 мм
Вес без ротатора:	1 530 мм
Ширина:	1 500 мм
Потребляемая мощность:	100–120 кВт
Рабочее давление:	28 МПа

БЛОК ПОДАЧИ

Система подачи:	3 ролика
Максимальное раскрытие:	600 мм
Мощность подачи:	25 кН
Скорость подачи:	6 м/с

БЛОК ПИЛЫ

Цепная пила с гидроприводом	
Мощность:	45 кВт
Длина шины пилы:	750 мм
Диаметр распила за один проход:	640 мм
Скорость вращения цепи:	40 м/с
Цепь:	0,404" / 3/4"

СУЧКОРЕЗНЫЙ БЛОК

Количество сучкорезных ножей	4+1+1
Максимальное раскрытие верхних ножей	640 мм
Максимальное раскрытие нижних ножей	650 мм

Раздельное управление сучкорезными ножами и подающими роликами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Помимо универсального стандартного оборудования PONSSE H6 предлагается множество дополнительного оборудования. Более подробную информацию по стандартному и дополнительному оборудованию можно получить у официального представителя Ponsse.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений и усовершенствований.



Ponsse Plc
Ponssentie 22
FI-74200 Vieremä
FINLAND
Tel. +358 20 768 800

ООО "Понссе"
Ленинградская область,
Производственная зона
«Горелово», Волхонское шоссе
2Б, кор.15
Тел.: +7 812 646 82 22
Факс: +7 812 646 82 25

Контакты региональных
партнеров в России и
Республике Беларусь
смотрите на сайте
www.ponsse.com

Лучший помощник на лесозаготовках

www.ponsse.com